



Motortyper: Alle Yanmar ferskvannskjølte motorer

April 2006

Krav til frostvæske kvalitet

Yanmar krever at det på alle nyere, ferskvannskjølte motorer brukes langtids, silikatfri frostvæske - sammen med avkalket, renset eller destillert vann.

Anbefalt blandingsforhold 40-50%. Yanmar anbefaler ikke andre tilsetninger til kjølevæsken.

Motorer som har gått med annen type frostvæske bør dreneres helt, og gjennomspyles med ferskvann før påfylling av langtids frostvæske.

Dersom motoren har gått med annen type frostvæske i 2 år eller mer, anbefales en kjemisk rensing av systemet (Systemrens, MicroClean, Nalfleet 9-068, eller lignende) før langtids frostvæske påfylles.

OBS! Langtids frostvæske **må ikke** blandes med vanlig silikatholdig frostvæske. Det må heller ikke komme sjøvann i forbindelse med langtids frostvæsken.

Anbefalt skiftintervall: 500 timer eller annet hvert år.

Forslag til noen godkjente langtidsfrostvæsker:

- Hydro Texaco - Havoline Extended Life Antifreeze Coolant(Havoline XLC)
- Texaco Long Life Coolant Antifreeze
- Statoil Langtids frostvæske G30
- Statoil Frostvæske MTU G48
- Shell, Glycoshell SF
- Pemco, Blåtind Rød Frostvæske G-30
- Valvoline, Glysantin 30
- Castrol Anti-Freeze SF